

STAUBBINDEMASCHE HE30F

Die HE30F Kanone ist als eine „schlüsselfertige“ Lösung mit eingebautem Generator und Wasserbehälter geliefert. Es ist eine perfekte Maschine für kleinere Baustellen ohne Stromquelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Abbrucharbeiten
Offene Schüttmaterialdeponien
Brüche, Steinbrüche
Docks und Häfen
Bauindustrie
Holzbearbeitende Industrie
Gießereien
Berieselung

SONDERANWENDUNGEN

Bewässerung (Golfplätze, Landwirtschaft, Mückengebiete usw.)
Desinfizierung gegen Viren und Bakterien - Hallen, Produktionsstätten, Lagerräume, Außenbereiche

STANDARDAUSFÜHRUNG

Diffusor mit dem Axialventilator
Rohring aus Edelstahl
Messing Nebeldüsen
Pumpe mit Wasserfilter
Gestell mit automatischem Drehen
Elektrische Steuerung
Anhänger mit Dieselaggregat und Wasserbehälter

30 m
max.
Reichweite

TECHNISCHE SPEZIFIKATION	HE30F
Reichweite (bei Windstille)	20-30 m
Nebelfläche	1415 m ²
Tröpfchengrösse	50-150 µm
Pumpenleistung	1,5 kW
Ventilatorleistung	4,0 kW
Automatisches Drehen	0-180°
Neigungsverstellung	0-40°
Wasserverbrauch	1000 l/St.
Düsenanzahl	18 Stk.
Dieselaggregat	15 kW, 3 x 400 V AC, 50 Hz
Laufzeit	cirka 10 St.
Wasserbehälter	2000 l

