

30 mmax. dosah
rozstřiku

MLŽNÉ DĚLO MD30F

MLžné dělo MD30F je plně vybavené mlžicí zařízení s podvalníkem, generátorem a nádrží na vodu. Jedná se o ideální produkt, který je nezávislý na lokálních zdrojích na místě určení (voda, elektrická energie).

ZÁKLADNÍ APLIKACE

demoliční a stavební práce
volné skládky sypkých materiálů
lom, kamenolom
přístavy, doky
dřezpracující průmysl
recyklace odpadů
ochlazování materiálu (slévárny, ocelárny)

SPECIÁLNÍ APLIKACE

zkrápění travnatých ploch (fotbalová hřiště, golfové kluby)
chemické ošetřování (zemědělství, sady)
rozprašování dezinfekčních roztoků (Covid-19 atd.)

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

tubus s výkonným axiálním ventilátorem
nerezový mlžný kruh
mosazné trysky
čerpadlo s vodním filtrem
automatické otáčení
manuální naklápění
podvalník s dieselovým generátorem a nádrží na vodu

Technická specifikace	MD30F
Dosah (při bezvětrí)	20-30 m
Velikost kapének	50-150 µm
Výkon ventilátoru	4,0 kW
Výkon čerpadla	1,5 kW
Vodní filtr	500 µm
Automatické otáčení	0-180°
Spotřeba vody	1000 l/h
Počet trysek	18 ks
Dieselový generátor	15 kW, 3 x 400 V AC, 50 Hz
Výdrž generátoru	cca 10 h
Objem nádrže	2000 l

