

MLŽNÉ DĚLO MD100

Největší typ z řady našich mlžných děl MD100 s maximálním dosahem do 100 m!

Toto zařízení s pokrytím plochy do 31 000 m² je vhodné zejména pro mlžení otevřených skládek sypkých materiálů, v elektrárnách a teplárnách, přístavech či v kamenolomech.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- nerezový mlžný kruh
- laminátový tubus
- mosazné trysky
- čerpadlo s vodním filtrem
- automatické horizontální otáčení 0-350°
- elektrické vertikální naklápění (10-40°)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- bezdrátové dálkové ovládání (dosah cca 250 m)
- podvozek

Technická specifikace	MD100
Dosah (při bezvětří)	90 - 100 m
Velikost kapének	50 - 150 µm
Výkon ventilátoru	37,0 kW
Výkon čerpadla	5,5 kW
Vodní filtr	500 µm
Automatické otáčení	0-350°
Elektrické naklápění	0-40°
Elektro	3 x 400 V AC, 50 Hz
Tlak vody	4 bar
Spotřeba vody	8 000 - 12 500 l/h
Připojení na vodu	vnitřní závit G1 1/2"
Počet trysek	72 ks
Rozměry	2107 x 2400 x 3210 mm
Váha	1458 kg

100 mmax.
dosah mlžení