



30 m
max.
Reichweite



STAUBBINDEMASCHINE HE30

Die Staubbindemaschine HE30. „Die gängigste Maschine von HENNLICH“. Es handelt sich um eine mittelgroße Maschine ideal für Abbrucharbeiten und Bauarbeiten, offene Schüttmaterialdeponien, oder Docks und Häfen.

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Diffusor mit dem Axialventilator
- 1 x Rohrring aus Edelstahl
- Messing Nebeldüsen
- Pumpe mit Wasserfilter
- Gestell mit automatischem Drehen bis zu 350°
- Steuerung mit Schutz gegen „Pumpentrockenlauf“
- Metallische Deckung

WÄHLBARES ZUBEHÖR

- Drahtlose Fernbedienung (Weite bis 250 m)
- Fahrgestell
- Elektrische Neigungsverstellung 10 - 40°
- Anhänger / Dieselaggregat / Wasserbehälter

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

| TECHNISCHE SPEZIFIKATION | HE30 |
|-----------------------------|---------------------|
| Reichweite (bei Windstille) | 20 - 30 m |
| Tröpfchengrösse | 50 - 150 µm |
| Ventilatorleistung | 4,0 kW |
| Pumpenleistung | 1,5 kW |
| Wasserfilter | 350 µm |
| Automatisches Drehen | 0-350° |
| Anschlussspannung | 3 x 400 V AC, 50 Hz |
| Wasserdruck | min. 2 bar |
| Wasserverbrauch | 778 l/St. (10 bar) |
| Wasseranschluss | Innengewinde DN 25 |
| Düsenanzahl | 18 Stk |
| Gewicht | 250 kg |

